



## MARLINE *Premium 2 T*

### Carburant-Alkylat pour moteurs 2 Temps

#### UTILISATIONS

---

- Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 2 Temps destinés aux matériels thermiques dans la motoculture, les travaux du bâtiment et les travaux publics.
- Ce mélange est élaboré à partir d'un Carburant-Alkylat, produit pétrolier très pur générant peu de dépôt, et d'une huile haut de gamme éco labélisée.
- Dosé à 2,8% pour être compatible avec la plupart des constructeurs.
- Les bidons comportent un N° de lot pour une meilleure traçabilité du produit.

#### CONDITIONNEMENTS

---

Bidon	Carton	Code-barres	Code articles
2 Litres	Carton de 10 x 2 L	3 255670 000011	PREM2T871
5 Litres	Carton de 4 x 5 L	3 255670 000028	PREM2T858
20 Litres	Bidon de 1 x 20 L	3 255670 000035	PREM2T837

#### PROPRIETES & AVANTAGES

---

- Diminue la production de gaz d'échappement nocifs.
- Réduit considérablement les dommages sur l'environnement.
- Stockable plusieurs années, (3 à 5 ans), il est idéal pour l'hivernage.
- Coloration de l'huile en bleu pour déceler sa présence dans le mélange.
- Absence pratiquement de tous les composants dangereux, (benzène < 0,1%).
- Idéal pour les utilisateurs car sans perte de temps et sans risque d'erreur de dosage.

#### SPECIFICATIONS DU LUBRIFIANT UTILISE

---

- API TC
- ISO-L-EGD
- JASO FD, éco labélisé

#### FICHE DE DONNEE DE SECURITE

---

- Téléchargeable sur notre site [www.marline.fr](http://www.marline.fr)
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.