



MORTIERS POUR JOINTS

	 Joint fin pour joint de 1 à 4 mm	 Joint large pour joint de 4 à 15 mm	 Joint souple spécial terrasses et sols chauffants	 Joint HP hydrofugé spécial locaux humides	 Colle et Joint Époxy
Rendements moyens**	de 0,5 à 0,7 m ² /kg	de 0,8 à 1,2 m ² /kg	de 0,8 à 1,2 m ² /kg	de 0,8 à 1,2 m ² /kg	de 0,3 à 3 m ² /kg
Sol Intérieur	● (1)	● (1)	●	●	●
Mur Intérieur	● (1)	● (1)	●	●	●
Sol Extérieur	● (1)	● (1)	●	●	●
Mur Extérieur	● (1)	● (1)	●	●	●
Piscine	●	●	●	●	●
COLORIS DISPONIBLES*					
	BLANC GRIS BEIGE GRIS CLAIR CRÈME	GRIS TON PIERRE	GRIS	BLANC ANTHRACITE NOIR	BLANC GRIS

LÉGENDE : ● Utilisation adaptée
● Utilisation recommandée

*Les coloris exposés sont présentés à titre indicatif et peuvent varier selon les types d'impression.

**Valeurs données à titre indicatif. La consommation varie en fonction du format des carreaux et de la largeur des joints.

(1) Pour le jointoiment dans des salles de bains, douches et piscines, gâcher avec Buildfix Plastijoint.