



CARACTERISTIQUES

Capacité cuve :	24 Litres
Pression maxi :	8 bar
Puissance moteur :	1,5 HP
Débit d'air aspiré :	180 l/min
Débit d'air restitué à 7 Bar :	85 l/min
Débit d'air restitué à 3 Bar :	105 l/min
Vitesse de rotation :	3 400 tr/min
Type d'entraînement :	Coaxial
Cylindre(s)	Nombre : 1
	Type : alu - sans huile
Alimentation :	230V - monophasé
Puissance électrique (50Hz) :	1,1 kW

EQUIPEMENT/ENTRETIEN

Nombre de sortie :	1 rapide détendue
Filtre :	Minifiltre interne
Détendeur :	oui
Roues :	3 plots antivibration
Entretien	Purge : oui
	1ère vidange : -
	Type d'huile : -
Câble électrique	Section : 1,5 mm ²
	Longueur : 1,8 m

UTILISATIONS

ENTRETIEN	REPARATIONS	PEINTURE
Soufflette	Agrafeuse/cloueuse	Pistolet travaux finis
Pistolet de gonflage	Meuleuse crayon*	Pistolet Mixy*
Pistolet à graisse	Cloueur > 40 mm*	Aérographe
Pistolet silicone et mastic	Multi-outils*	
Pulvérisateur		
Lance de lavage	IMPERATIF Utiliser le lubrificateur ou mini huilleur	IMPERATIF Utiliser le filtre épurateur
		* fonctionnement intermittent

DONNEES DE GESTION

Réf. :	425062
Gencod :	3283494250626
Poids :	14,5 kg
Dimensions emballé :	320*320*650 mm
Garantie :	2 ans
Palettisation :	36 pcs
Fabrication :	P.R.C