



Pour maison individuelle de 2 à 7 pièces principales jusqu'à 4 sanitaires (toute pièce équipée d'un point d'eau hors cuisine) avec au maximum 2 salles de bains (ou douche).



VENTILATION MECANIQUE
CONTROLEE
www.marque-nf.com

VMC NF

REF : 010109

GENCOD : 3419860101098

TYPE DE VMC	
MATIERE DU GROUPE	Polypropylène
ASPIRATION	4 sanitaires et 1 cuisine
INSUFFLATION	/
DIMENSION DU GROUPE	H : 316 x Lg : 314 x P : 277
POIDS NET du KIT	3.8 Kg
DIAMETRE DU PIQUAGE CUISINE	1 x Ø 125 mm
DIAMETRE DES PIQUAGES SANITAIRES	4 x Ø 80 mm
DIAMETRE DES PIQUAGES AIR VICIÉ	1 x Ø 125 mm
DIAMETRE DES PIQUAGES D'INSUFFLATION	/
CARACTERISTIQUES	
TYPE DE MOTEUR	réaction-IPX 2
ALIMENTATION ELECTRIQUE	230V ~ 50Hz - 0.3A
HYGROSTAT	Non
VITESSES	2
CONSOMMATION ELECTRIQUE MOYENNE	≤ 26 W-Th-c min : 22 W - max : 60 W
NIVEAU SONORE MAXIMUM	< 37 dB(A)
REGLAGE DES DEBITS	4 régulateurs + 1 ampli cuisine
ECHANGEUR	/
FILTRE	/
RENDEMENT	/
+ PRODUITS	
- Norme NF VMC : Répond à l'exigence de la norme en respectant le cahier des charges qui nous impose un type de moteur, un type d'amplificateur et tout autre	composant. Des audits de contrôle sont effectués régulièrement. - Répond à tout type d'habitation
COMPOSITION DU KIT	1 groupe NF réf 84100 1 bouche cuisine Ø 125 mm 2 bouches rondes Ø 80 mm
GARANTIE	3 ans

Configuration en 2 piquages sanitaires :

	Cuisine	Sanitaires	
		15 m³/h	30 m³/h
Petite vitesse	45 à 58 m³/h	15 à 18 m³/h	30 à 36 m³/h
Grande vitesse	≥135 m³/h	15 à 21 m³/h	30 à 42 m³/h

Emballage carton offset Réf 000902

